

## WYKAZ ROBÓT CHODNIKOWYCH

Opis robót	Lokalizacja	Jednostka miary	Wyliczenie ilości
Ustawienie krawężnika 15 x 30x 100 na ławie betonowej z oporem Beton na ławę C12/15	15+786- 16+211  16+219 - 16+257	m	425+38=463
Ustawienie obrzeży betonowych 6*20  zamknięcie zjazdów od strony posesji obrzeżem o wymiarach 8*30	j.w	m	463+2+2+4=471- 50(obrzeże 8*30) = <b>421m</b> <b>50 m</b>
Chodnik z kostki brukowej grub. 6 cm na podbudowie grub. 10cm z kruszywa naturalnego i podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm.  Kształt kostki- starobruk Kolor szary.	j.w	m <sup>2</sup>	chodnik szerokości 2,00m 463*2=926 - zjazdy 112 = 814m <sup>2</sup>
Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej - zjazdy przez chodnik kolor kostki czerwony, kształt starobruk		m <sup>2</sup>	9*4*2+1*4,5*2+1*5,5*2+1 *3,5*2] = 99,5+12,5(skosy)=112m <sup>2</sup>