

Wykaz skrzyżowań

Lp	Km	Strona	Powierzchnia [m2]			Przepusty d400 [m]
			ścieralnej	wiążącej	podbudowy	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	L+P	28,7	30,4	34,1	
2	1+443	P	43,0	44,5	47,7	12,00
3	1+450	L	75,3	77,3	81,6	14,00
4	2+376,5	L	91,1	93,2	97,8	16,00
5	2+941	P	86,2	88,4	12,4	12,00
6	3+568	L	46,1	47,6	50,9	12,00
7	3+831	L	68,5	70,4	74,6	14,00
8	4+189,5	P	227,5	233,3	188,4	13,00
9	5+451	L	39,6	41,0	44,1	
10	5+774a	P	63,9	65,8	20,6	
11	5+774b	P	60,3	61,6	3,3	
12	5+927,5	P	71,6	73,5	77,7	16,00
13	6+641	L	140,1	142,7	11,3	
14	7+539	L	46,0	47,6	50,9	13,00
15	8+044	P	84,2	86,4	91,2	15,00
16	8+058	L	89,5	91,7	96,4	16,00
17	8+091	P	47,4	49,0	52,4	12,00
18	8+505	L	78,7	80,7	29,4	15,00
19	8+508,5	P	69,4	71,3	75,4	
20	9+000,5	P	55,7	57,6	61,6	13,00
21	10+167,5	L	54,9	56,4	59,5	
22	10+258,5	P	173,0	176,9	81,4	14+12
23	10+580,5	P	81,8	83,9	88,3	
24	11+563,5	L	132,9	136,3	143,6	19,50
25	11+804,5	L+P	104,1	106,3	111,1	
	Razem		2059,5	2113,8	1685,7	212,50